モリトー　介護リフトつるべー製品仕様

■つるべー標準仕様

昇降速度　上昇(850mmアーム)	31.7mm/sec
昇降速度　下降(850mmアーム)	37.1mm/sec
耐荷重	100kg
上下ストローク(700/850/950mmアーム)	955/1160/1300mm
ハンガーフック間距離(外寸法)※1	500(560)mm
材　質	スチール・ステンレス(SUS304)

※1 ハンガーフック間距離は、オプション(別売)にて、380と430mm仕様があります

■つるべーY4・Y6・Y8セット仕様

昇降速度　上昇	36.3mm/sec
昇降速度　下降	37.2mm/sec
耐荷重	Y4・Y6：120kg／Y8：180kg
材　質	スチール

■つるべーBB1・BB2セット仕様

昇降速度　上昇	21mm/sec
昇降速度　下降	21mm/sec
耐荷重	120kg
材　質	スチール

■つるべー電装品仕様

品目	型式	入力電源	出力電源	重量	コード長さ	防水性能	定格	備　考
モーター	LA32	24V	-	3.4kg	0.4mコイル	IPX6	10%	6000N最大電流値6A
スイッチ	HB31	24V	-	0.26kg	0.6mコイル	IPX6	-	-
コントローラー	CO71	100V	24VDC					
コントローラー	CB08	100V	24VDC	1.4kg	5.1mストレート	IPX6	5%	AC電源設定のみ
コントローラー	CB12	100V	24VDC	3.5kg	3.2mストレート	IPX6	10%	バッテリー内蔵型
Y4・Y6専用モーター	LA34	24V	-	4.2kg	0.4(0.2)mコイル	IPX6	10%	10000N
Y4・Y6専用コントローラー	CBJ2	100V	24VDC	0.54kg	-	IPX4	10%	バッテリー残量表示
Y4・Y6専用バッテリーパック	BAJ1	-	24VDC	2.7kg	-	IPX4	-	-
Sセットモーター	LA34	24V	-	3.83kg	0.4mコイル	IPX6	10%	10000N
Sセットスイッチ	HB31	24V	-	0.26kg	0.4mコイル	IPX6	-	-
Sセットコントローラー	CB12	100V	24VDC	2.33kg	3.2m	IPX6	10%	-
リチウムイオン電池	BAL50	29.4V	25.2VDC	0.9kg	-	IPX6	-	-

バッテリータイプ　(CB12) 小型シール蓄電池NP1.2-12,12V,1.2Ahを2台使用
(CBJ2) 小型シール蓄電池ES2.9-12,12V,2.9Ahを2台使用

■つるべーBB1・BB2・オクトパス・Y4・Y6・Y8セットLi-PINK電装品仕様

品目	型　式	入力電源	出力電源	防水性能	備　考
モーター	LA34	24V	-	IPX6	10000N
スイッチ	HB31	24V	-	IPX6	
チャージャー	CHL50	100V	29.4VDC	IPX4	
バッテリー	BAL50	29.4V	25.2VDC	IPX6	2.6Ah
コントローラー	COL50	100V	29.4VDC	IPX6	

■つるべーCセットV-Lift電装品仕様

品目	入力電源	防水性能	定格	備　考
モーター	24V	IPV6	10%	10000N/最大電源7.7A
コントローラー	12V	-	10%	アクセサリーソケット給電
ワイヤレススイッチ(2個付属)	-	-	-	ボタン電池 CR2016x2個使用

●コントローラーの全タイプに過負荷保護回路を設定。過負荷でモーター電源を遮断
●コントローラーのバッテリータイプには、バッテリー残量警報を設定。残量50%でアラーム音作動
●コントローラーの全タイプのトランス内にヒューズの設置。1次側電源ヒューズ2A

■つるべーTEN仕様

走行方式	C450手動走行
本体重量	10kg
積載重量	120kg
昇降ストローク	2030mm
昇降速度	45mm/秒
動力電源	DC24V(バッテリー搭載)
充電器入力	AC100-120V1.0A
充電器出力	DC24V1.5A
充電方法	レールの端で自動充電
バッテリー	12V5.0A×2個 密閉型鉛蓄電池
バッテリー残量表示	液晶/LED(赤)警告アラーム
操作方法	上下押し続けボタン方式
ペンダントスイッチ	空気圧式
赤外線リモコン	○
ストラップ緩み検知	○
過速度検知	○
スロースタート・ストップ	○
オートリターン機構	○
節約モード	○
乱巻き防止	○
緊急降下装置	○ (電動と手動があり)
緊急停止装置	○

■つるべーCセットV-Lift仕様

上下ストローク	985mm
耐荷重	100kg
材　質	スチール

■オクトバス浴槽仕様

サイズ	(外寸法)	1400×700×550mm
	(内寸法)	1280×570×470mm
容　量		満水265ℓ
本体重量		110kg


製造発売元
MORITOH CORPORATION 株式会社 モリトー
お客様相談室 [24時間受付] 0120-65-2525
モリトーホームページ http://www.moritoh.co.jp
Email info@moritoh.co.jp

■本　　社／〒491-0074　愛知県一宮市東島町3-36　TEL(0586)71-6151　FAX(0586)72-4555
■札幌営業所／〒063-0870　北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101　TEL(011)708-5200 FAX(011)708-5201
■仙台営業所／〒981-1102　宮城県仙台市太白区袋原6-9-22　TEL(022)302-7914 FAX(0586)72-4555
■埼玉営業所／〒336-0025　埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103　TEL(048)753-9393 FAX(03)5531-5550
■中部営業所／〒491-0074　愛知県一宮市東島町3-36　TEL(0586)71-6151 FAX(0586)72-4555
■大阪営業所／〒577-0016　大阪府東大阪市長田西2-6-2 寺西コンパクトオフィスB号　TEL(06)6785-7202 FAX(06)6785-7203
■岡山営業所／〒700-0954　岡山県岡山市南区米倉30-102　TEL(086)259-2910 FAX(0586)72-4555
■福岡営業所／〒811-1204　福岡県那珂川市片縄東1-12-1　TEL(092)953-1892 FAX(092)953-1973
■東京有明ショールーム／〒135-0063　東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー9階2号室　TEL(03)5531-5555 FAX(03)5531-5550
■信濃大町研修センター／〒398-0001　長野県大町市大字平22393　TEL(0261)23-1678

製品価格表

販売店

※取付け工事費が別途必要です。 機器の仕様や価格は予告なく変更することがありますのでご了承願います。 Q/D/T/3



NURSING LIFT
介護リフト
つるべー
TSURUBE
LINEUP










MORITOH

介護保険レンタル対象

耐荷重 100~120kg

新商品

ベッドの重さを利用したベッド設置式介護リフト
つるべーBB1・BB2セット

介護テクノロジー 移乗支援（非装着）

紹介動画 ▶▶▶


外観寸法 ▶▶▶

耐荷重120kg。超薄型ベースでスムーズ移乗



BB2セットの特徴

- 2関節アーム式なので、関節を曲げたり、伸ばしたりすることで可動範囲が広がります。
- 最大使用体重は100~120kg、360度回転。
- ベッドを載せるベースの高さはわずか3mmで、ベッドの高さには影響はありません。病院や施設のキャスター付きベッドの場合は、ベッドを押すだけで簡単にリフトとドッキングすることができます。
- アームの長さは850mmで、支柱(回転ポスト)は、介助の邪魔にならないようベッド四隅の端に設置できます。
- 蹴込部分を奥に設置することで足先が当たりにくく設計。病院、施設、在宅介護に最適な設置型介護リフトです。



BB1とBB2の相違点

BB1：（1関節なので）ベッドでの着地は誰でも容易にベストポジションへ移乗可能です。

BB2：可動域が広がる2関節アーム仕様。ポータブルトイレやベッド端に座る位置を微調整できます。


ベッド設置式介護リフト BB2 ここがポイント!

- 支柱（回転ポスト）は、介助の邪魔にならないようベッド四隅のいずれかに設置が可能 !!
- ベッドを乗せるベースの高さはわずか3mm。




病院や施設のキャスター付きベッドの場合は、ベッドを押すだけでベースに乗り簡単にリフトとドッキングが可能。

- 蹴込部分を奥に配置することで足先が当たりにくい設計。
- 2関節アーム式なので、関節を曲げたり、伸ばしたりすることで可動範囲が広がります。



6畳間取り

- アームの長さが950➡850になりました。
- 支柱キャップの下部分にベアリングが付き、アーム操作が楽に軽くできるようになりました。
- 360度回転できるので、簡易トイレ→車いす→お風呂に入るための安楽キャリーに回転部をつかって移乗できます。





リフト用デジタル体重計 MHS-2600

検定付

つるべーに乗ったまま体重測定が可能。

体重測定が困難な方もリフト移乗時に測定できます。
BMI（体格指数）機能があり、体重管理にも使用されています。

※B・BBセット、Y4・Y6セット、TENに取付できます。
※レンタル仕様では検定なしになります。

- 最小単位 / 100g
- 電源 / アルカリ単4乾電池6本
- 風袋引き機能付き

介護保険レンタル対象

耐荷重 120kg

室内空間を自在に移動できるレール走行リフト
つるべー TEN

介護テクノロジー 移乗支援（非装着）

レールの長さで移動範囲のニーズに対応できます。



設置式の特徴

- 天井にレールを設置して部屋や廊下を移動できます。

据置式の特徴

- 工事の必要がない仕様や壁面固定の後施工も可能。据置式2ポストと据置式4ポスト（XY型）がございます。



スプリングハンガーを使用したSSシリーズも設置可能です。





C-450(手動走行)

コンパクトな高性能レール走行リフト

- 操作性の良い防滴ハンドスイッチ。
- バッテリー残量やリフトの状態を見やすい液晶ディスプレイ。
- 安全・安心設計

オープン価格　無線リモコンタイプもございます。

耐荷重 100kg

楽しいカーライフを満喫できる車搭載型介護リフト
つるべー Cセット V-Lift

紹介動画 ▶▶▶

車の改造をすることなく、スライドドア方式のミニバンタイプに設置可能です。



Cセットの特徴

- クルマのシートに座れるため安全で、介助者の目も行き届きます。
- 助手席、後部2列目席のどこのシートにも移乗可能で、座る場所が限定されません。
- 女性でも簡単に着脱可能で、コンパクトに収納できます。
- 走行時は取り外しておくことで邪魔になりません。



後部座席移乗イメージ



V-Lift 取付イメージ



V-Liftカバー

※つるべーCセットには、スリング〈パオショート（フルタイプ）〉または〈パオショート（ハーフタイプ）〉のいずれかを組み合わせた構成となっています。

介護保険レンタル対象

足元の開放と、旋回性の向上を追求した床走行式リフト

つるべー Y4・Y8 Y6 Safety Roboセット

介護テクノロジー 移乗支援（非装着）


小柄な介助者でも使いやすく、車椅子でも正面からアプローチできます。
床からの移乗にも適しています。







ハーネスライトを使った端座位姿勢からの立ち上がりと歩行支援




■ 脚部は片手で軽く2秒で開閉



■ 身体を引きずられず自然な動きで吊上げます


つるべー Y4・Y6 Safety Roboセット 専用手すり

- 手すりの高さの位置は4段階で調整可能です。
- 動き始め等のご本人の揺れを、手すりを握ることで軽減します。



Y6セット（6輪）の特徴

- 脚部前方の高さ63mmで低床ベッドに対応。6輪自在キャスターによりその場での旋回が可能。狭いお部屋での取り回しが楽です。



Y4セット（4輪）の特徴

- 床材の影響を受けにくい大きい(75φ)前輪キャスターを採用しているので、前進・後進がとてもスムーズ。軽く移動が行えます。




Y4、Y6セット Li-PINKの特徴


- リチウムイオンバッテリーを搭載することにより
  - バッテリー軽量化
  - 長寿命
  - 充電忘れによる劣化が少ない
  - 充電時間が大幅短縮
  - 充電コードなしなど性能が大幅にアップしました。



Y4セット外観寸法



Y6セット外観寸法



紹介動画 ▶▶▶


外観寸法 ▶▶▶

耐荷重 120kg Y4・Y6セット

耐荷重 180kg Y8セット



Y6セット Li-PINK Safety Robo




吊り具の掛け忘れ確認装置

新商品



Y8セット

Y8セット外観寸法



Y6セット　Li-PINK Safety Robo

- 床走行式リフトがロボット化。吊り具の掛け忘れ確認装置（音声ガイド）搭載で安全・安心に。
- 吊り上げ時、約20kgの重さを感知するとリフトが一旦止まり、音声ガイド（「吊り具の安全を確認してください。」）が流れます。
  安全確認後上昇ボタンを押すことで再度上昇を開始します。

※Y6セットLi-PINK Safety Roboは介護保険レンタル対象ではありません

Y8セット 耐荷重180kg

- 脚部を延伸し重心バランスを最適化したことで180kgの耐荷重を実現しました。重荷重時でも8輪低床キャスター（67mm）により軽快な取り回しができます。

NURSING LIFT FOR CARE TAKER & CARE RECEIVER

介護保険レンタル対象

※地域により条件が異なります。市町村窓口でご相談ください。

耐荷重 100kg

つるべーシリーズで最もコンパクトなリフト

つるべー G2Rセット U1・U2Rセット

介護テクノロジー 移乗支援（非装着）

自宅の玄関が階段でも楽に外へ出ることが可能です。

紹介動画 ▶▶▶

外観寸法 ▶▶▶ Gシリーズ Uシリーズ



つるべーG2Rセット

G2Rセットの特徴

- 玄関、お風呂、トイレ、居室など様々な場所の壁に設置できます。
- 200mmの関節で可動範囲が増え、曲がり階段の段差解消にも使用できます。



つるべー G2Rセット

U1セットの特徴

- 床面で固定するリフト。壁に固定できない環境にお勧めです。支柱高1100、1350、1600mmの3種から最適な高さで設置できます。



つるべー U1セット

U2Rセットの特徴

- U1セットに関節（300mm・400mm）を追加したリフト。

車椅子用 ツルベルトセットの特徴

- 車椅子に専用金具を付けて、車椅子に乗ったまま移動します。



車椅子用ツルベルトセット

▶ 車椅子用ツルベルトセット使用可能車椅子の条件

介護保険レンタル対象

耐荷重 100kg

自宅のお風呂やトイレでも簡単に設置可能なリフト

つるべ F1・F2Rセット

介護テクノロジー 移乗支援（非装着）

紹介動画

外観寸法

ユニットバスにも設置できます。


つるべ F2Rセット


つるべ F1セット


つるべ F2Rセット

壁固定と突っ張り棒接着固定式等、様々な設置方法があり、
お風呂・トイレ以外への設置も可能なリフトです。

F1セット、F1SKKセットの特徴

- コンパクトで収納性もよく、1関節アーム式なので着座位置が固定され、操作が簡単です。

F2Rセット、F2RSKKセットの特徴


- 2関節アーム式なので、関節を曲げたり、伸ばしたりすることで可動範囲が広がります。脱衣場からの移乗も可能です。


F1セットとF2Rセットの違い


つるべ F1セット


つるべ F2Rセット

F2RSKKセット外観寸法






壁固定


ブラケット



受座

脱衣場から、洗い場・浴槽まで



突っ張り棒接着固定


コーナーブラケット


突っ張り棒　背面プレート


受座

耐荷重 120kg ※2

介護リフト付きホーロー浴槽

OCTBATH

紹介動画

外観寸法

置くだけのオクトバス/給排水工事不要※1/電源工事不要



※1 給湯、排水設備は必要です。　※2 お湯を張った状態での耐荷重です。



OCTBATHの特徴

- お風呂でゆったり入浴を楽しみたい。介助者は一人でもOK。目線を合わせた優しい介助で会話も弾みます。
- 優れた熱伝導により浴槽全体で体を温められる心地よさは抜群です。表面はコインで削っても傷が付かず湯垢やカビもさっと拭くだけでお手入れが簡単です。
- ゆったり入浴できる1400×700mmの浴槽サイズにもかかわらず、内寸法1600×1600mmの浴室スペースでゆとりの入浴介助ができます。

レイアウト図一例



リチウムイオンバッテリー搭載

IPX6の防水リチウムイオンバッテリー搭載で煩わしい充電コードはありません。管理が簡単で、充電を忘れてもバッテリー寿命は変わりません。鉛バッテリーと比較すると、軽量で長寿命。性能は当社製品企画で2倍です。




コントローラー

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【一式　無料点検付き】	¥2,310,000（税込）
介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Aセット】 無料点検付き 安楽キャリーAAタイプ＋スリング2枚セット	¥2,475,000（税込）
介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Bセット】 無料点検付き 安楽キャリーBタイプ＋スリング2枚セット	¥2,530,000（税込）

※無料点検付き：リフト動作、吊り具、浴槽設置状況チェック、
使用方法の確認（研修）　6年（1回/年）

介護保険購入対象品

耐荷重 100kg

乗りごこち、使い易さとことん極めたシャワーキャリー

安楽キャリー

介護テクノロジー 入浴支援

※AAタイプ一体型除く。

紹介動画 ▶▶▶

外観寸法 ▶▶▶

縦型ハンドルで操作しやすい

安楽キャリー AAタイプ 一体型

背面角度4段階リクライニング 110°〜140°

ヒヤッと感が少ないシート

背面角度6段階リクライニング 90°〜167°

座面角度2段階リクライニング

自在キャスター φ100mm

自在キャスター φ75mm

安楽キャリー Bタイプ 分離型

上部(座部)と下部(台車)が簡単なレバー操作で分離。座部を4点で吊り上げることが出来ます。



上部座部と下部台車が分離。リフトの吊り具として使用可能。 ※ツルベルトは同梱されます。

安楽キャリーの特徴

- シートの張りを変えられるので体にフィットし、体圧が分散。乗り心地が抜群です。
- 4輪自在キャスター採用。後輪2輪が固定式のキャリーには不可能なその場での旋回・横移動が可能なため小スペースでの使用も難なく楽々。
- 6輪の採用で前輪のキャスターアップが可能になり、段差越えが楽にできます。
- 延長バー(オプション)を装着することで臀部・大腿部への体圧を分散し、一層乗り心地が快適になります。



安心のフラット姿勢(AAタイプ)



補助ベルトの調整で洗髪姿勢が容易にとれます



自由に動けます

安楽キャリー AAタイプ（一体型）
安楽キャリー Bタイプ（分離型）
安楽キャリー Bタイプ（分離型）穴あき座面付

※Bタイプはリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1台が非課税になります。(オプションは課税です)



安楽キャリーBタイプ 穴あき座面付

※穴あき座面付には、オプション延長バー(150mm/200mm)は使用できません。

延長バー使用時





安楽キャリー専用オプション・買い替え可能消耗品



- 安全ベルト(大:1100mm/小:960mm)
  左右の体幹バランスの不安定な方は、安全ベルトを必ずご使用ください。
- 背面シート(AA/B用)
- 座面シート(AA/B用)
- 補助ベルト(1本 AA/B用)
- 延長バー(2本組 150mm/200mm)
  ※穴あき座面付は使用不可
- フットレストシート
- 補助ベルト(1本 AA/B用)
- ネックサポート(AA/B用)
- 安楽キャリーBタイプ用ツルベルト(ラダータイプ) 4本組
- シートカバー(AA/B用)
- フレーム用カバー
- 穴あき座面用背面シート(AA/B用)
- 穴あき座面(AA/B用)



※キャスターとアームレスト黒スポンジの買い替えにつきましては、お問合せください。

介護保険購入対象品

耐荷重 140kg


装着のしやすさと快適な乗り心地を追求した

スリング エヴァ／パオ

介護テクノロジー 移乗支援(非装着)

エヴァ 紹介動画 ▶▶▶

パオ 紹介動画 ▶▶▶



エヴァの特徴

- ベッド・車いす・お風呂などへの移乗に使用します。
- 車いすに座ったままで着脱可能です。
- 軽くてしなやかなナイロン生地で装着が容易です。
- ストラップの長さ調整で細かな姿勢調整可能です。
- サイドメッシュで、入浴時の水抜きが容易にできます。



エヴァ ハーフ

首や体幹の支持力が比較的ある方に使用します。



エヴァ フル

首や体幹の支持力が比較的弱い方に使用します。頭部保持機能により過屈曲を抑制。



エヴァ ネックサポート

エヴァハーフを使用されていて、首や体幹の支持力が比較的弱くなってきた場合に使用します。

エヴァハーフ 小	(EVE220)	目安身長：135~150cmくらい	¥46,200(税込)／¥42,000(非課税)
エヴァハーフ 中	(EVE210)	目安身長：150~190cmくらい	¥46,200(税込)／¥42,000(非課税)
エヴァフル 小	(EVE250)	目安身長：135~150cmくらい	¥57,200(税込)／¥52,000(非課税)
エヴァフル 中	(EVE240)	目安身長：150~190cmくらい	¥57,200(税込)／¥52,000(非課税)
エヴァネックサポート	(EVE260)		¥14,300(税込)／¥13,000(非課税)



パオの特徴

- 主に居室でベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- 通気性と体圧分散機能で床ずれ予防効果があります。
- ツルベルトが外せるため移乗後邪魔になりにくいです。

パオメッシュの特徴

- 編み目織のシートタイプのスリングです。
- お風呂・ベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- グレーは、微妙なネックコントロールが可能で気管切開患者にも使用可能です。

休足スリング

- 水平状態でも楽に移乗できます。
- 尖足(せんそく)の予防に効果的です。
- パオの乗り心地がさらに良くなります。

※スリングパオと併用して使用ください。
※スリングはリフトとセットで購入する場合はリフト1台に付き1枚が非課税になります。

休足スリング (PAO160) 40×30cm		¥20,900(税込)／¥19,000(非課税)



パオ ハーフ

首や体幹の支持力が比較的しっかりした方に使用します。



パオ フル

比較的首の据わりの悪い方に使用します。

パオ ハーフ	(PAO100) 70×100cm	目安身長：~180cmくらい	¥51,700(税込)／¥47,000(非課税)
パオ フル	(PAO120) 70×130cm	目安身長：~175cmくらい	¥63,800(税込)／¥58,000(非課税)
パオ ロング	(PAO130) 70×150cm	目安身長：~190cmくらい	¥67,100(税込)／¥61,000(非課税)



パオメッシュブルー ハーフ



パオメッシュブルー フル



パオメッシュグレー フル

パオメッシュブルーハーフ	(PAO140) 70×100cm	目安身長： ~180cmくらい	¥46,200(税込)／¥42,000(非課税)
パオメッシュブルーフル	(PAO150) 70×140cm	目安身長： ~175cmくらい	¥57,200(税込)／¥52,000(非課税)
パオメッシュグレーフル小	(PAO350)	目安身長：135~150cmくらい	¥57,200(税込)／¥52,000(非課税)
パオメッシュグレーフル中	(PAO340)	目安身長：155~190cmくらい	¥57,200(税込)／¥52,000(非課税)





パオショート

パオショートハーフ	(PAO170)	¥36,300(税込)／¥33,000(非課税)
パオショートフル	(PAO180)	¥36,300(税込)／¥33,000(非課税)

介護保険購入対象品
※ハーネスベスト(TSV)除く。

耐荷重 100kg

自立化支援と重度化防止を目的とした

スリング ハーネス

介護テクノロジー 移乗支援(非装着)

※ハーネスベスト(TSV)除く。



POPO用　SP用

ハーネスハイブリッド　対象者:軽度～重度者向け

大腿部を覆うタイプで多くの免荷重を必要とする方にも使用できます。座骨支持ベルトの採用で足の振出しをサポートします。そけい部への圧迫がなく快適な装着感が得られます。

HV-100(SS)	ウエストサイズ:約55～65cm	¥66,990(税込)／¥60,900 (非課税)
HV-110(S)	ウエストサイズ:約65～75cm	¥66,990(税込)／¥60,900 (非課税)
HV-120(M)	ウエストサイズ:約75～90cm	¥66,990(税込)／¥60,900 (非課税)
HV-130(L)	ウエストサイズ:約90～100cm	¥66,990(税込)／¥60,900 (非課税)
HV-140(LL)	ウエストサイズ:約100～110cm	¥66,990(税込)／¥60,900 (非課税)



ハーネスライト　対象者:軽度～中度者向け

クロッチベルトをそけい部に通すタイプで装着はとても簡単です。車いすに座った状態でも着脱が容易に行えます。クロッチベルトは脱着性と装着感の良い材質を採用しています。

L-110(S)	腸骨周りサイズ:約72~86cm	¥53,130(税込)／¥48,300 (非課税)
L-120(M)	腸骨周りサイズ:約86~100cm	¥53,130(税込)／¥48,300 (非課税)
L-130(L)	腸骨周りサイズ:約100~114cm	¥53,130(税込)／¥48,300 (非課税)



ハーネススーパーライト　対象者:軽度者向け

※POPOでは使用できません。

懸架専用となり、転倒時のサポートとして使用します。ウエストに巻くだけのシンプル装着、後方2本ベルトは歩行の視界を妨げません。免荷機能としてはご使用頂けません。

SL-110(S)	ウエストサイズ:約53~65cm	¥40,425(税込)／¥36,750 (非課税)
SL-120(M)	ウエストサイズ:約68~88cm	¥40,425(税込)／¥36,750 (非課税)
SL-130(L)	ウエストサイズ:約88~105cm	¥40,425(税込)／¥36,750 (非課税)



ハーネスベスト(TSV)

※ハーネスベスト(TSV)は刈谷豊田総合病院・東分院(リハビリテーション科)との共同開発製品です。

体幹パーツは、肩甲骨内転、胸椎伸展、腹圧補助機能を有し、ハーネスハイブリッドとの組合せでのBWSTTでは、安定した歩行と体幹伸展・動揺軽減効果が得られます。単独歩行での使用も可能です。

V-120(M)	¥66,990(税込)／¥60,900 (非課税)
V-130(L)	¥66,990(税込)／¥60,900 (非課税)

介護保険購入対象品

耐荷重 120kg

歩けるスリング

ぶらん歩四角／ぶらん歩三角

介護テクノロジー 移乗支援(非装着)

紹介動画



ぶらん歩でゆらゆら揺れて気分転換

ぶらん歩の特徴

- ベッド周りをアクティブな生活空間に変える!
- 1日中ベッドと車椅子で長時間過ごされている方にとっても安全な座位移動が可能で、重度者の自立化支援の第一歩となります。

ぶらん歩 四角	¥47,300(税込)／¥43,000(非課税)
ぶらん歩 三角　M／L	¥47,300(税込)／¥43,000(非課税)

※ぶらん歩はリフトとセットで購入する場合はリフト1台に付き1枚が非課税になります。



ぶらん歩 四角





ぶらん歩 三角（M）



ぶらん歩 三角（L）



除菌・防カビスプレー
じょきん娘(JOKINKO)

スリングや安楽キャリーのカビ・ウイルス対策として効果が期待できます。繊維・金属を腐食させません。成分はメルカプトピリジンオキシド系複合抗菌剤です。

耐荷重 100kg

シートとボードとグローブで移動・移乗


移座えもん

紹介動画



移座えもんシートBLACK　介護保険レンタル対象


- 筒状に縫製され、キャタピラーのようにローリングしながら、少しの力だけでスライドし、移動・移乗を容易にします。
- ナイロンに特殊コーティングを施し、低コスト化を実現しました。
- 折りたためばポケットやハンドバッグに入ります。



移座えもんシート S　45×60cm	¥2,750(税込)
移座えもんシート M　75×75cm	¥3,300(税込)
移座えもんシート ML 75×120cm	¥6,050(税込)
移座えもんシート L　145×90cm	¥8,250(税込)



移座えもんグローブ　介護保険レンタル対象



- 手袋状に縫製され体の下に差し込むことで、ベッド上での左右の移動が簡単にできます。ナイロン製




移座えもんグローブの中では、手のひらを広げて使用してください。つかむ介助を防ぐことができ、またグローブが抜けにくくなります。

移座えもんグローブ(2枚入) 19×50cm	¥2,200(税込)



移座えもんシーグロ　介護保険レンタル対象



- 移座えもん「シート」と「グローブ」が一体化しました。手を入れるポケットが3ヶ所付いて使いやすくて便利です。

移座えもんシーグロ　75×70cm	¥4,400(税込)



移座えもんヒップベルト

- 移座えもんシートと使って、ベッド上の上方向移動をするときに、臀部に掛け、肘を伸ばして引くように使用します。
- 少ない力で腰を伸ばして使用できます。

移座えもんヒップベルト	¥13,200(税込)





上記使用方法の動画は付属のQRコードシールから閲覧ください。

移座えもんボードブルー　介護保険レンタル対象

- ヒップラインカットにより、ボードの挿入位置がわかりやすい。折りたたみできるので、収納時コンパクトになります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんボードブルー 61.8×29cm	¥17,600(税込)

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



移座えもんローラ　介護保険レンタル対象



- ベッドからストレッチャー、リクライニング車いすへの移乗ができます。
  2つ折りができるので持ち運びに便利です。

※隙間が15cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんローラ1800 180×50×1.6cm折畳み寸法 90cm	¥87,450 (税込)
移座えもんローラ1000 100×50×1.6cm折畳み寸法 50cm	¥55,000 (税込)

移座えもんボードホワイト　介護保険レンタル対象



移座えもんシートと
移座えもんパッドを併用

- 1600gと超軽量。取り回し易く片手で操作できます。
- しなやかで、曲げにも強い性質を持っています。
- 洗浄消毒は、消毒用エタノール等をご使用下さい。
- 材質は、PVC低発泡板です。
- 難燃性素材仕様です。


※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんボードホワイト1000ES 45×100cm (移座えもんシートBlack Lサイズ付)	¥40,480(税込)
移座えもんボードホワイト800(脚部用ボード) 30×80cm	¥9,900(税込)

移座えもんパッド

- 移乗の際、ご本人の体まで手が届かない無理な姿勢を解消できます。
  少人数で安全な移乗が可能になります。





移座えもんパッド(延長ストラップ2本付) 50×100cm	¥19,800(税込)